

Montage van de sensor

Alle montageopties voor uw sensor zijn te vinden in de [Sensolus productmontage-instructies](#).

Montage van de sonde

Dit is een laboratoriumproduct. De optimale montageinstructie voor de sonde wordt nog onderzocht. Er zijn momenteel geen gestandaardiseerde instructies voor het monteren van de sonde, omdat dit gebruiksscenario-specifiek is.

Het testen van de sensor vóór daadwerkelijk gebruik is verplicht.

Montageadvies voor vloeistofcontainers

Er is kwaliteitswarmtegeleidingspasta nodig om de sonde op de vloeistofcontainer te monteren.



Stap	Actie	Details
Thermische stud lokaliseren	De stud op de vloeistofcontainer vinden	Er is een stud met buitendraad op de vloeistofcontainer. De moer losdraaien. De thermische sonde van de SENSE T 4004 moet op de stud worden bevestigd.
Sonde monteren	Warmtegeleidingspasta aanbrengen en bevestigen	Voldoende warmtegeleidingspasta op de sensorsonde aanbrengen en op de stud bevestigen. De moer weer op de stud schroeven. Zorgen dat alles stevig vast zit.
Sensor monteren	De sensor correct positioneren	De sensor in de tankschaal monteren, met de sonde achter de isolatie en de sensor zo dicht mogelijk bij de buitenste afdekking om BLE-verbinding met een tracker te garanderen. Buitenisolatie aanbrengen en ervoor zorgen dat de nis goed geïsoleerd is. Niet te veel isolatie gebruiken. Alles afsluiten.



Thermische stud lokaliseren



Sonde monteren met warmtegeleidingspasta



Sensor monteren