


Auflieger sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.


 <p>Stellen Sie sicher, dass der Tracker nicht vollständig von Metallteilen umgeben ist, da dies das Signal blockiert.</p>	 <p>Schützen Sie den Tracker wenn möglich durch die Form des Kühlaggregats.</p>	 <p>Platzieren Sie den Tracker so hoch wie möglich am Asset.</p>	 <p>Stellen Sie sicher, dass der Tracker eine freie Sicht zum Himmel hat.</p>
---	--	---	--

Empfehlungen	Nicht empfohlen
Tracker so hoch wie möglich installieren	Nicht auf beweglichen Teilen oder in der Nähe der Räder
Wenn möglich vertikale Installation	
An der Vorderseite des Aufliegers	Unter dem Fahrgestell (schlechtes Signal)
Freie Sicht zum Himmel	Ganz außen, wo der Tracker von anderen Geräten getroffen werden könnte


## Offene Auflieger



## Flachbett-Auflieger



## Planenauflieger



Installieren Sie den Tracker im Inneren des Planenauflegers.

## Sicherheitshinweis – Gerät wurde starkem mechanischem Aufprall ausgesetzt

Risiko eines verzögerten Batterieversagens und einer chemischen Gefährdung

Wenn ein Gerät getroffen, zerquetscht oder von einem schweren Gegenstand getroffen wurde (z. B. Gabelstapler, Container, Palette oder herabfallende Last), können die internen Komponenten und die Batterie beschädigt sein, auch wenn äußerlich kein Schaden sichtbar ist. Solche Schäden können zu verzögerter Überhitzung, Leckage oder Ausfall führen.

Wenn ein Gerät einem starken mechanischen Aufprall ausgesetzt wurde, müssen die folgenden verbindlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden:

#	Maßnahme	Details
1	Gerät nicht berühren	Das Gerät nach dem Aufprall nicht bewegen, anheben, öffnen, schütteln oder untersuchen. Interne Schäden können verzögerte Reaktionen verursachen.
2	Mindestsicherheitsabstand einhalten	Einen Abstand von mindestens 5 Metern zum Gerät einhalten. Alle Personen während dieses Zeitraums fernhalten.
3	Mindestens 10 Minuten warten	Das Gerät muss nach dem Aufprall mindestens 10 Minuten lang unberührt und ungestört bleiben. Diese Wartezeit ermöglicht es, potenzielle verzögerte thermische oder chemische Reaktionen erkennbar werden zu lassen.
4	Aus sicherer Entfernung beobachten	Auf Warnsignale achten: Rauch, Dampf oder ungewöhnlicher Geruch; Wärmeentwicklung; Flüssigkeitsaustritt; Zischen, Knacken oder Knallgeräusche.
5	Nach der Wartezeit	Wenn ein abnormaler Zustand beobachtet wird, den Bereich sofort absperren und das zuständige Sicherheits- oder Aufsichtspersonal benachrichtigen. Das Gerät muss unter Quarantäne gestellt und gemäß den Batterie-Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften behandelt werden. Das Gerät darf nicht weiter verwendet werden.

Ein Gerät kann unbeschädigt aussehen und dennoch unsicher sein. Normaler Betrieb nach einem Aufprall bedeutet NICHT, dass das Gerät sicher ist. Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu schweren Verletzungen, Brand oder chemischer Belastung führen.