

Klemstijl gelijkstroommeter met BLE-connectiviteit voor niet-invasieve stroommonitoring. Met configureerbare drempelwaarden en door gebruiker vervangbare batterij. Ideaal voor op batterij werkende apparatuur en bewaking van gelijkstroomcircuits.

✦ Bluetooth Low Energy

🔋 Tot 5 jaar batterijlevensduur

🔥 Vlamvertragend



71 x 36 x 36mm
80g (2.8 oz)

Stroommeting

Meetbereik

0,3 A ~ 20 A DC

Nauwkeurigheid

±3 % (5-20 A DC)

Stroomtype

Alleen gelijkstroom (kan geen wisselstroom meten)

Resolutie

100 mA DC

Maximale spanning

900 V DC

Bemonsteringsinterval

Elke 30 seconden

Connectiviteit

Technologie

Bluetooth Low Energy (BLE)

Advertentieperiode

2 seconden bij +0 dBm

Transmissiebereik

Tot 35 meter

Fysieke kenmerken

Afmetingen

71 x 36 x 36mm

Materiaal

NYLON Flame Retardant (UL-94V0)

Gewicht

80 gram (2,8 oz)

Ontwerp

Klembevestiging (geen lijm of schroeven nodig)

Voeding

Batterijtype

CR2477X 3V lithiumbatterij

Door gebruiker vervangbaar

Ja

Batterijlevensduur

Tot 5 jaar

Configuratie

Configureerbare functies

- Voorwaartse stroomdrempel
- Achterwaartse stroomdrempel
- Geconfigureerd via de Sensolus mobiele app

Omgeving & Certificeringen

Bedrijfstemperatuur

-20°C tot +50°C

IP-classificatie

Niet gecertificeerd voor buitengebruik

Certificering

CE (Europa)